

# MY SPECIAL

14 mit Differential

MY SPECIAL 14

12.2 PS Diesel

# Wendigkeit



## Serie My Special Für Profis

Die Maschine für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, im Gemüsebau und im Gartenbau. Ideal mit Steinvergrabungsfräse.

### Arbeitsgeräte:

Fräsen | Steinvergrabungsfräsen |  
Kreisleger | Egalisierereggen | Pflüge | Schneepflug



		Serie MY SPECIAL
		MY SPECIAL 14
<b>Motor</b>		
Typ	Lombardini Diesel 3LD510	
Leistung	9 kW /12.2 PS	
Start	Reversierstarter	
<b>Getriebe</b>		
Gänge	4 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge	
Fahrkupplung	Trockenscheiben	
Differentialsperre	ja	
Fahrgeschwindigkeit	km/h	VG: 1,37; 2,77; 6,0 ; 8,0 RG 2,81
Sicherheitsvorrichtung, sperrt die Schaltung des letzten Rückwärtsgangs	ja	
<b>Bremsen</b>		
Typ der Bremsen	Einzelradbremsen	
Zapfwelle		
Typ	2 Drehzahlen, unabhängig von Fahrgeschwindigkeit der Maschine	
Sicherheitsvorrichtung für Rückwärtsgangsperrung mit eingeschalteter Zapfwelle	ja	
<b>Fahrerplatz</b>		
Lenkholme	Auf Silentblock gelagert, um 180° schwenkbar mit Seitenschnellverstellung	
Motorhaube	ja	
Anhängekupplung	ja	
Sicherheitsvorrichtung GEARSTOP	ja	
Verschluss für Anbauteile	Festkupplung	
<b>Gewicht und Abmessungen</b>		
Länge max.	mm	2016
Breite mind. und max.	mm	567 - 761
Gewicht mit Standardrädern und Fräse	kg	245
<b>Bereifungen</b>		
Verfügbare Bereifungen	6.5/80 – 12", 3 x 10.5012" Terra	
Radscheiben zur Spurverbreiterung verstellbar	ja	



“GEARSTOP” stellt den Motor nicht ab sondern blockiert das Getriebe und die Zapfwelle, falls der Lenkholmgriff losgelassen wird.



Komplette Motorhaube für den umfassenden Schutz der mechanischen Teile, um mögliche Verletzungen des Fahrers zu vermeiden.

Flansch für den Festanbau



Die Radaussenbreite und die Spurweite sind einstellbar. Die Einstellungen dienen dazu, die Maschine an Spezialkulturen anzupassen

