

Silocut L+

FOURCHE À PINCE COUPANTE POLYVALENTE POUR PRÉLEVER DE L'ENSILAGE EN TAS OU DÉCOUPER DES BALLES

- Pince coupante polyvalente, sur fourche ou benne
- Coupe dans de l'ensilage en tas ou en balles
- Bras de maintien de film et fond poussant disponibles en option.**

SILOCUT L+	175	200	225	250
Largeur de travail, cm	175	200	225	250
Hauteur max. ouverte, cm	178 - 184	178 - 184	178 - 184	178 - 184
Ouverture, cm	126	126	126	126
Hauteur totale, cm	125	125	125	125
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm	83	83	83	83
Nbre de vérins	2	2	2	2
Dimensions des vérins	125/60	125 / 60	125 / 60	125 / 60
Volume, m ³	1,4	1,6	1,8	2,0
Nbre de dents	14	16	18	20
Bord d'attaque I X D, mm (godet)	150 x 80	150 x 80	150 x 80	150 x 80
Poids*, kg (dents forgées)	928	967	1032	1105
Poids*, kg (dents profilées)	916	955	1020	1093
Poids*, kg (benne)	908	1028	1148	1268

Accessoires disponibles :

Bras de maintien de film

Grille anti-débordement (pour versions à dents forgées ou profilées)

Fond poussant hydraulique (pour versions à dents forgées ou profilées)

Clapet de sécurité

Clapet de sécurité / maintien de charge

* Sans crochets boulonnés

** Le bras de maintien de film et le fond poussant hydraulique peuvent être combinés sur le Silocut L+

Trois différentes versions disponibles:



F = dents forgées



P = dents profilées



B = version avec godet



Fond poussant hydraulique



Bras de maintien de film



Valve séquentielle



Grille anti-débordement

Accessoires disponibles:



Pression supérieure à 230 bar

Clapet de sécurité impératif

