

Silocut M+

UNSERE BEWEHRTE SCHNEIDZANGE FRONT- KOMPAKT RAD- UND MITTLERE TELESKOPLADER ANGEPASST

- Sauberes Schnittbild.
- Geschraubte Frontmesser und Zinken.
- Verfügbar mit BoH 80x80

SILOCUT M+ (F UND P VERSION)	125**	150	175	200	225
Breite, cm	125	150	175	200	225
Max. Höhe geöffnet, cm	133	133	133	133	133
Öffnungsweite, cm	77	77	77	77	77
Höhe gesamt, cm	98	98	98	98	98
Tiefe bis Geräterücken, cm	68	68	68	68	68
Anzahl Zylinder	2	2	2	1-2	3
Zylinder, mm	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Volumen, m ³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Anzahl Zinken	10	12	14	16	18
Gewicht*, kg (Schmiedezinken)	461	507	543	720	759
Gewicht*, kg (Profilzinken)	476	528	609	751	790

Verfügbares Zubehör:
Gitter für Geräterücken
Schlauchsatz für Quicke
DBV Ventil
Lasthalte-/ DBV Ventil

* ohne Haken

** Nur erhältlich als Schmiedezinken Version.



Gitter für Geräterücken



DBV Ventil



Silocut M+ Modelle haben ab Mitte 2020 einen neuen austauschbaren Abstellfuß. Das diskrete Design ist gefast um die Silage leicht zu durchschneiden.



F = Schmiedezinken Version



P = Profilzinken Version



Scharfe Messer sind der Schlüssel für hohe Effizienz bei der Arbeit mit Silage. Durch einen sauberen Schnitt wird das Eindringen von Luft und die Wärmeentwicklung verhindert, die für die Futterqualität von entscheidender Bedeutung sind. Sollten die Messer ihre Schärfe verlieren, sind sie- wie jedes andere große oder kleine Teil- leicht auszutauschen.



Über 210 bar
DBV erforderlich

