

Silocut M+

FOURCHE À PINCE COUPANTE AMPLEMENT ÉPROUVÉE, BIEN ADAPTÉE AUX CHARGEURS FRONTAUX, AUX CHARGEUSES COMPACTES ET AUX CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DE TAILLE MOYENNE

- Coupe nette de l'ensilage
- Taille et capacité idéales pour les chargeurs frontaux, les chariots télescopiques et les chargeuses sur pneus compactes
- Disponible en crochets boulonnés de type 80x80 et autres accessoires en option

SILOCUT M+ (VERSIONS F ET P)	125**	150	175	200	225
Largeur de travail, cm	125	150	175	200	225
Hauteur max. ouverte, cm	133	133	133	133	133
Ouverture, cm	77	77	77	77	77
Hauteur totale, cm	98	98	98	98	98
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm	68	68	68	68	68
Nbre de vérins	2	2	2	1-2	3
Dimensions des vérins	90 / 40	100 / 50	110 / 50	90 / 40 - 100 / 50	100 / 50
Volume, m ³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Nbre de dents	10	12	14	16	18
Poids*, kg (dents forgées)	461	507	543	720	759
Poids*, kg (dents profilées)	476	528	609	751	790

Accessoires disponibles :

Grille anti-débordement

Kits de flexibles

Clapet de sécurité

Clapet de sécurité / maintien de charge

* Sans crochets boulonnés

** Disponible uniquement avec dents forgées



Grille anti-débordement Clapet de sécurité



Boulons remplaçables sur les béquilles de stationnement. Les têtes de vis sont noyées et la pièce est chanfreinée pour ne pas gêner la coupe de l'ensilage.



F = dents forgées



P = dents profilées



Des lames tranchantes sont essentielles pour un travail efficace avec de l'ensilage. Une coupe nette évite la pénétration d'air et la génération de chaleur, un facteur déterminant pour un fourrage de bonne qualité. Lorsque les lames finissent par s'émousser, elles sont- comme toutes nos pièces, grandes ou petites- faciles et rapides à remplacer.



Pression supérieure à 210 bar
Clapet de sécurité impératif

BoH
80x80

