

Silocut XL+

FOURCHE À PINCE COUPANTE DE HAUTE CAPACITÉ POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ENSILAGE EN TAS OU LA DÉCOUPE DE BALLES

- Pince coupante polyvalente, sur fourche ou benne
- Coupe dans de l'ensilage en tas ou en balles
- Disponible avec crochets boulonnés 80 x 80 XL, bras de maintien de film et fond poussant hydraulique en option.

SILOCUT XL+	225	250
Largeur de travail, cm	225	250
Hauteur max. ouverte, cm	187 - 192	187 - 192
Ouverture, cm	125 - 128	125 - 128
Hauteur totale, cm	139	139
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm	84 - 94	84 - 94
Nbre de vérins	2	2
Dimensions des vérins	125 / 60	125 / 60
Volume, m ³	2,4	2,7
Nbre de dents	18	20
Bord d'attaque I X D, mm (godet)	220 x 20	220 x 20
Poids*, kg (dents forgées)	1381	1498
Poids*, kg (dents profilées)	1469	1615
Poids*, kg (benne)	1498	1632

Accessoires disponibles :

Fond poussant hydraulique (pour versions à dents forgées ou profilées)

Bras de maintien de film d'enrubannage

Clapet de sécurité

Clapet de sécurité / maintien de charge

* Sans crochets boulonnés

** Le bras de maintien de film et le fond poussant hydraulique ne peuvent pas être combinés sur le Silocut XL+



Nous avons spécialement développé le système de crochets 80 x 80 XL pour les outils lourds.

Le Silocut XL est le premier outil compatible avec ce système de fixation.

Trois différentes versions disponibles:



F = dents forgées



P = dents profilées



B = version avec godet



Fond poussant hydraulique



Bras de maintien de film



Valve séquentielle

Accessoires disponibles:



Pression supérieure à 230 bar
Clapet de sécurité impératif

